

Buckeye®

Clarion® 25

ACABADO PARA PISOS ANTIMICROBIANO MICROBAN®



Clarion 25 con la tecnología Microban conserva su alto brillo con un mantenimiento mínimo. Es un acabado de piso extremadamente duradero que resulta ideal cuando se dispone de un equipo o mano de obra limitados para un programa de pulido. **Clarion 25 con tecnología Microban** es versátil y se puede usar en todos los pisos porosos.


MICROBAN®

La tecnología Microban es una protección antimicrobiana integrada que proporciona a Clarion 25 un nivel adicional de protección proactiva contra los microbios dañinos.

Clarion 25 con tecnología Microban reduce la carga bacteriana general, manteniendo los pisos más limpios durante más tiempo.

Todas las tecnologías antimicrobianas Microban están aprobadas por la EPA de EE.UU. para su uso específico en el producto en el que se utilizan.

Presentaciones disponibles



CARACTERÍSTICAS

Fácil de aplicar

- Alto brillo
- Autonivelación – Las capas se aplican fácilmente
- Seca rápidamente– Reduce los costos de mano de obra

Altamente duradero

- Sin polvo – El acabado se mantiene intacto para durar más tiempo
- No amarillea – Prolonga los intervalos de desbarnizar, reduciendo los costos de mano de obra
- Aguanta en condiciones extremas

Mantenimiento mínimo

- Resistencia a los detergentes – Aguanta las repetidas limpiezas con trapeadores
- Resiste a los rayones – Los pisos tienen mejor aspecto durante más tiempo

Versátil

- Pisos resistentes – Vinilo, goma, asfalto, azulejos de composición vinílica
- Pisos de superficies duras – Terrazo, pizarra, mármol, hormigón, azulejos sin vitrificar
- Ideal para pasillos de tiendas de comestibles, pasillos y salones de clases de escuelas y universidades y más

Clarion® 25

ACABADO PARA PISOS ANTIMICROBIANO MICROBAN®

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DEL PISO:

1. Desbarnice el piso con **RipSaw®** de Buckeye u otro desbarnizante de Buckeye.
2. Después de recoger la solución, enjuague el piso hasta que no quede ningún residuo.
3. Deje que se seque el piso antes de aplicar **Clarion 25 con tecnología Microban**.

APLICACIÓN:

1. Use un trapeador y cubeta limpios.
2. Empape el trapeador y presiónelo firmemente en el escurridor de la cubeta para quitar el exceso de acabado. No escurra el trapeador.
3. Aplique **Clarion 25 con tecnología Microban** en capas uniformes.
4. Deje secar cada capa, entre 20 y 30 minutos en condiciones de humedad normales.
5. Aplique siete capas para conseguir el máximo brillo y durabilidad. Aplique cuatro capas como máximo por cada período de 24 horas.

MANTENIMIENTO:

1. Limpie el polvo del piso con el trapeador.
2. Pase el trapeador mojado según sea necesario, utilizando un limpiador de pisos Buckeye recomendado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

pH	8.6 ± 0.4
Nivelación	Excelente
Estabilidad de congelación-descongelación	Pasa 3 ciclos
Potencial extraíble	Excelente
Tiempo de secado	20 a 30 minutos
Resistencia a las marcas negras	Excelente
Color de la película	Agua-Claro
Capacidad de limpieza	Excelente
Peso/galón	8.56 lb
Resistencia a los resbalones	Clasificado U.L.



CLASIFICADO UL

MATERIAL PARA REVESTIMIENTO Y ACABADO DE PISOS EN CUANTO A RESISTENCIA PARA RESBALAR ÚNICAMENTE. 1695

Para obtener más información sobre Clarion 25, escanee este código.



BUCKEYE INTERNATIONAL, INC.

2700 WAGNER PLACE • MARYLAND HEIGHTS • MO 63043 • USA • 800.321.2583

www.buckeyeinternational.com