


LUCENT®

ACABADO DE PISOS FORTIFICADO CON URETANO



Presentaciones disponibles



CARACTERÍSTICAS

- Sistema acrílico fortificado con uretano
- Diseñado para pisos resistentes y no resistentes
- Listado U.L. para la resistencia a los resbalones
- Transparente, no amarillea
- Pulilble y sin polvo
- Duradero — reduce los desbarnizados
- Excelente nivelación
- Fácil de aplicar
- Excelente profundidad de brillo
- Resistente a las marcas negras
- Resistencia a los arañazos

La diferencia de Lucent

Lucent es un acabado para pisos fortificado con uretano a base de agua diseñado para embellecer y proteger los pisos resistentes y no resistentes. Lucent es fácil de aplicar y proporciona una superficie de alto brillo, duradera, pulible y antideslizante.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DEL PISO:

1. Quite el recubrimiento anterior usando un desbarnizante de piso de Buckeye, siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
2. Después de recoger la solución, enjuague el piso.
3. Deje que se seque el piso antes de aplicar Lucent.

APLICACIÓN:

1. Use un trapeador limpio y una cubeta, o un aplicador.
2. Empape el trapeador, y presiónelo firmemente en el escurridor de la cubeta para quitar el exceso de Lucent. No escurra el trapeador.
3. Aplique Lucent con un movimiento de superposición en forma de ocho.
4. Deje secar (normalmente de 30 a 40 minutos). La temperatura, la humedad y el movimiento del aire afectan el tiempo de secado.
5. Aplique capas adicionales hasta que obtenga el brillo deseado. No aplique más de cuatro (4) capas en un período de 24 horas.
6. Permita el curado adecuado de Lucent durante un período de 48 horas antes de restregar el piso.

MANTENIMIENTO:

1. Pase el trapeador para polvo.
2. Limpie el piso con un trapeador mojado o con una lavadora automática de pisos, usando un limpiador de pisos Buckeye, siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
3. Limpie bien y vuelva a aplicar el recubrimiento según sea necesario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

pH	7.6 ± 0.2
Peso/galón	8.58 lb
Estabilidad de congelación-descongelación	Pasa 3 ciclos
Removabilidad	Excelente
Resistencia a los resbalones	Clasificado U.L.



Para obtener más información sobre Lucent, escanee este código.



CLASIFICADO UL MATERIAL PARA REVESTIMIENTO Y ACABADO DE PISOS EN CUANTO A RESISTENCIA PARA RESBALAR ÚNICAMENTE. 169S