



Limpiador con peróxido de hidrógeno

El Limpiador con peróxido de hidrógeno Buckeye Eco es una solución todo en uno para la limpieza de las instalaciones sin necesidad de almacenar varios productos. Es un limpiador de uso general, responsable con el medio ambiente, que puede utilizarse en pisos, paredes, accesorios y muchas otras superficies. Aplique con un paño, esponja, botella con atomizador y gatillo, botella con atomizador y gatillo de bomba, lavadora automática de pisos, pistola de espuma o trapeador.



CLASIFICADO UL MATERIAL PARA REVESTIMIENTO Y ACABADO DE PISOS EN CUANTO A RESISTENCIA PARA RESBALAR ÚNICAMENTE. 169S

CARACTERÍSTICAS • VENTAJAS • BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS

- Súper concentrado
- Versátil
- Desengrasante potente
- Poder de limpieza reforzado con peróxido de hidrógeno
- Formulación sin butilo
- No es corrosivo según el DOT
- Agradable aroma a flor de azahar

VENTAJAS

- Se diluye con agua fría para un bajo costo de uso final
- Un producto para muchos usos
- Puede tratar cargas pesadas de suciedad, grasa y aceite
- Más agresivo que los limpiadores normales de uso general
- Responsable con el medio ambiente
- Limpia fácilmente grandes áreas como instalaciones deportivas y vestuarios
- Elimina los costos de envío de materiales peligrosos del DOT

BENEFICIOS

- Económico
- Ahorra dinero en inventario
- Aclara las juntas de cemento y elimina los olores
- Responsable con el medio ambiente
- Ahorra tiempo y mano de obra
- Múltiples aplicaciones

Tasa de rendimiento para bolsas de 1.25 L

½ oz./gal. (1:256) rinde 84 galones de uso final, lo que equivale a:



Cada caja de 4x1 rinde 339 galones de uso final

2 oz./gal. (1:64) rinde 21.5 galones de uso final, lo que equivale a:



Cada caja de 4x1 rinde 343 cuartos de galón de uso final

Tasa de rendimiento para botellas para apretar y verter de 0.95 L

½ oz./gal. (1:256) rinde 64 galones de uso final, lo que equivale a:



Cada caja de 6x1 rinde 386 galones de uso final

2 oz./gal. (1:64) rinde 16.3 galones de uso final, lo que equivale a:



Cada caja de 6x1 rinde 390 cuartos de galón de uso final

Solo para plantas de alimentos y otros usos industriales. En las áreas para procesar alimentos, antes de comenzar la limpieza, los productos alimenticios y los materiales de envasado se deben retirar de la habitación o se deben proteger cuidadosamente. El GS-37 no permite el uso de este producto en superficies que entren en contacto con alimentos.



Limpiador con peróxido de hidrógeno



Modo de empleo

Conexión de las bolsas de 1.25 L a la unidad Buckeye Eco

1. Retire la bolsa de 1.25 L de la caja.
2. Para abrir el compartimiento del producto de la unidad Buckeye Eco, presione la parte superior de la unidad con los dedos y tire del compartimiento hacia usted con la otra mano.
3. Alinee las lengüetas de la tapa del conector de la unidad Buckeye Eco con los canales del tapón de medición de la bolsa de 1.25 L. Gire hacia la derecha para bloquearlo en su sitio.
4. Coloque la bolsa de 1.25 L en el compartimiento del producto con la lengüeta de la manguera apuntando hacia abajo.
**Asegúrese de que la línea de productos químicos no esté pinzada.*
5. Cierre el compartimiento del producto de la unidad Buckeye Eco.

Dispensación del producto diluido en una botella con atomizador y gatillo de 32 oz.

1. Utilice una botella con atomizador y gatillo de 32 oz. apropiada, y deslícela sobre la manguera de descarga de 5 pulgadas.
2. Presione la palanca hacia atrás para dispensar el producto diluido en agua fría.
3. Una vez que la botella con atomizador y gatillo esté llena (aproximadamente a 2 pulgadas de la parte superior), suelte la palanca para evitar el sobrellenado.

Dispensación del producto diluido en la cubeta para trapeador/otro equipo

1. Coloque la manguera de descarga de la unidad Buckeye Eco en la cubeta para trapeador u otro equipo.
2. Presione el botón verde debajo del producto correspondiente para dispensar el producto diluido en agua fría.
3. Para el manejo sin manos, pulse el botón verde correspondiente una vez para dispensar el producto diluido en agua fría. Una vez lleno, pulse el botón de nuevo para detener el flujo de producto.

Para aplicaciones con lavadora automática de pisos y trapeador y cubeta:

Utilice ½ oz. por galón (4 ml/l), (1:256) de agua fría

Para aplicaciones de rociar y limpiar:

Utilice 2 oz. por galón (16 ml/l), (1:64) de agua fría

Nota: No se recomienda para el mármol en diluciones superiores a 2 oz. por galón.

Botellas para apretar y verter de 0.95 L (S15) – Instrucciones para el usuario:

Para aplicaciones con lavadora automática de pisos y trapeador y cubeta:

Agregue 1 oz. por cada 2 galones de agua fría previamente llenado

Para la botella con atomizador y gatillo Buckeye Eco de 32 oz.:

Agregue ½ onza por botella con atomizador y gatillo Buckeye Eco previamente llenada de agua fría

Disponible en presentaciones de:



Bolsas de 1.25 L



Botellas para apretar y verter de 0.95 L

Limpiador con peróxido de hidrógeno Buckeye Eco Especificaciones técnicas

pH (conc.)	4.2 ± 0.2
pH ½ oz./gal. (1:256)	6.0 ± 0.5
pH 2 oz./gal. (1:64)	5.6 ± 0.5
Gravedad específica	1.02 gr/ml
Peso/galón	8.54 lb
Formulado sin abrasivos, EDTA o fosfatos	Sí
Biodegradable	Sí
Patente de EE.UU.	6,716,804
Color	Transparente
Aroma	Flor de naranjo

El uso y la dilución inadecuados pueden resultar en una limpieza incorrecta y a riesgos físicos y para la salud que igualan a los del concentrado. Cuando se manipula el producto concentrado, se sugiere usar gafas y guantes de seguridad.

Deseche el producto y las soluciones sin usar de acuerdo con las normas locales, estatales y federales.

Para obtener más información sobre E15/S15, escanee este código.



Buckeye International, Inc.

2700 Wagner Place • Maryland Heights • MO 63043 • 800.321.2583

www.buckeyeinternational.com

3072 SPANISH (2/25)