



ACABADO RESTAURADOR PARA LVT



Los pisos de baldosas de vinilo de lujo (*luxury vinyl tile, LVT*) requieren un mantenimiento especial. Redefina el mantenimiento estándar para pisos con **Aspida**®.

Aspida es un recubrimiento sin desbarnizado formulado para extender la vida de los azulejos de vinilo de lujo y otros pisos de materiales especiales. Protege el piso, dando un aspecto suave y más natural. **Aspida** utiliza también el tecnología antimicrobiana Microban® para inhibir el crecimiento de microbios dañinos a los productos en el recubrimiento del piso.* A través de una manipulación cuidadosa del tamaño y la distribución de las partículas, Buckeye ha diseñado polímeros y un sistema de resina que eliminan la necesidad de desbarnizar los pisos, previenen la acumulación excesiva y hacen que sea más fácil limpiar los pisos.



La formulación de **Aspida** cuenta con tecnología Polymatrix, una mezcla de polímeros patentada que permite que el acabado proteja los pisos a la vez que elimina la necesidad de desbarnizarlos.



Se incorpora la tecnología antimicrobiana de Microban en Aspida para proporcionar un nivel adicional de protección proactiva del producto contra los microbios dañinos del producto*. Esto mantiene el acabado para pisos más limpio durante más tiempo.

Todas las tecnologías antimicrobianas Microban están aprobadas por la EPA de EE. UU. para su uso específico en el producto en el que se utilizan.

CARACTERÍSTICAS

Formulado con tecnología Polymatrix

Formulado con tecnología Microban®

No se requiere un desbarnizante para pisos

Protege y restaura

Presentaciones
disponibles



**La tecnología de Microban no protege a los usuarios contra los microorganismos que causan enfermedades. Microban Products Company no hace declaraciones directas ni implícitas con respecto a la salud pública. Se deben mantener prácticas de limpieza normales.*

Microban® es una marca comercial registrada de Microban Products Company.



ACABADO RESTAURADOR PARA LVT

Modo de empleo

Aplicación nueva - Preparación

Lavadora automática de pisos

1. Limpie el polvo con trapeador o use un paño que no deje residuos para quitar la mayor parte de la suciedad.
2. Restriegue el piso con un disco azul y cualquier limpiador para pisos Buckeye. Recoja la solución.
3. Enjuague con agua.
4. Aplique 3 capas de Aspida sin diluir con un sistema de trapeador plano de microfibra y un trapeador para acabados de microfibra.
5. Deje secar durante 15 minutos y después repita la aplicación. No enjuague.

Trapeador y cubeta o almohadilla de microfibra

1. Limpie el polvo con trapeador o use un paño que no deje residuos para quitar la mayor parte de la suciedad.
2. Pase el trapeador con un limpiador para pisos Buckeye. Cambie la almohadilla de microfibra según sea necesario para las superficies muy sucias. No hay necesidad de enjuagar.
3. Enjuague con agua.
4. Aplique 3 capas de Aspida sin diluir con un sistema de trapeador plano de microfibra y un trapeador para acabados de microfibra.
5. Deje secar durante 15 minutos y después repita la aplicación. No enjuague.

Aplicación

Mantenimiento de rutina

1. Barra los residuos grandes con un trapeador para polvo o un paño que no deje residuos.
2. Pase el trapeador mojado a diario con el **limpiador de pH neutro Buckeye Eco (E31)** o **Straight-Up®** para mantener una apariencia uniforme. También puede usar una lavadora automática con un disco blanco o rojo y el **limpiador para pisos Buckeye Eco (E33)** o **Straight-Up** para mantener una apariencia uniforme.
3. Reaplique con Aspida según las siguientes recomendaciones relativas al tráfico:
Áreas de tráfico liviano – Reaplique según sea necesario, una capa
Áreas de tráfico moderado – Reaplique cada 6 meses, una capa
Áreas de tráfico pesado – Reaplique cada 3 meses, una capa

Mantenimiento de restauración

Lavadora automática de pisos

1. Limpie el polvo con trapeador o use un paño que no deje residuos para quitar la mayor parte de la suciedad.
2. Restriegue el piso con un disco azul y **XL-100™** a 8 oz/galón. Recoja la solución. Enjuague con agua.
3. Aplique 3 capas de Aspida sin diluir con un sistema de trapeador plano de microfibra y un trapeador para acabados de microfibra.
4. Deje secar durante 15 minutos y después repita la aplicación. No enjuague.
5. Recomendaciones para volver a aplicar según las siguientes recomendaciones relativas al tráfico:
Áreas de tráfico liviano y moderado – Mantenimiento según sea necesario para la re aplicación del acabado
Áreas de tráfico pesado – Mantenimiento según sea necesario para la re aplicación del acabado
6. Si un acabado para pisos se hace en el piso de baldosas, debe usar **Penetrate** a 1:8 con un disco azul. Enjuague con agua, después aplique **Aspida**.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

pH	8.4 ± 0.4
Nivelación	Excelente
Estabilidad de congelación-descongelación	Pasa 3 ciclos
Removabilidad	Excelente
Tiempo de secado	10–15 minutos
Resistencia a la suciedad	Excelente
Color de la película	Agua-Claro
Peso/galón	8.41 lbs
Resistencia a los resbalones	Clasificado por U.L.

BUCKEYE INTERNATIONAL, INC.

2700 WAGNER PLACE • MARYLAND HEIGHTS • MO 63043 • USA • 800.321.2583

www.buckeyeinternational.com

3115 SPANISH (6/26)